

# Kopplingsbox K31E



## >> Egenskaper

Kopplingsbox med elektronisk inställning av önskad temperatur. Utrustad med elektroniskt styrkort, avsedd att monteras på våra 1¼"-2" elementhuvud. Boxen har en inbyggd frostvakt som kan aktiveras vid behov.

Vid montering på vårt standardsortiment av 2" patroner ska monteringsatts användas (säljs separat).

### Energibesparing:

Besparingspotentialen är upp till 500 kr. per år jämfört med en konventionell termostatlösning så som i t.ex. vår K11A box.

## >> Teknisk specifikation

Artikelnummer	1150704601
Material	Plast ABS-V0
Dimension	90x90x123mm
Kapslingsklass	IP44 (tillsammans med pressat 1,5" elementhuvud)
Brytförmåga	9 A/400V alt. 16 A/ 230V
Tillbehör	Monteringsatts för 2" patroner Art.nr: 1150710301



Drifts- alt.	Arbetsområde		Pol 1	Pol 2	Rekom. enhet med Öh-skydd	11°C Frostvakt
	Min °C	Max °C	Hysteres °C	Hysteres °C		
0	X	X	5	5	alla tillgängliga	Y
1	10	85	7	7	1150734901 (106°C)	Y
2	10	70	7	7	1150734902 (92°C)	Y
3	10	50	7	7	1150734903 (70°C)	Y
4	10	85	4	6	1150734901 (106°C)	Y
5	10	50	4	6	1150734903 (70°C)	Y
6	10	85	5	5	1150734901 (106°C)	Y
7	10	50	5	5	1150734903 (70°C)	Y

Boxen levereras med 8 förprogrammerade driftsförhållanden (se tabell ovan). \* 2-stegsfunktion

## Temperaturreglering

## >> Fördelar

- Exakt styrning av temperaturen via en NTC
- Tydlig display av aktuell temperatur
- Valmöjlighet av driftsalternativ
- Inbyggd frostvakt

