



Rörsvetsverk



Värmeväxlare



Svetsade rör

## 9.02.00 Svetsade rör

Backer tillverkar rostfria rör för egen produktion av elektriska rörelement och för försäljning.

Vi tillverkar rör i material, dimension och kvalitet som framgår av tabellen bredvid. Raka rör tillverkas i 6-meterslängder. Godstjockleken ligger på mellan 0,4 och 0,8 mm. I vissa fall har vi även möjlighet att konfektionera rören. Kontakta oss för närmare information.

- >> **Material**  
Rostfritt stål, se tabell
- >> **Dimension**  
Ø 7,5 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm  
Materialtjocklek 0,4–0,8 mm beroende på material
- >> **Exempel på applikationer**  
Rörelement  
Värmeväxlare
- >> **Utföranden**  
Raka rör max 6 meter långa  
Konfektionerade rör enl. kundspec
- >> **Säkerhet**  
För rör till tryckbärande anordningar används material enl. SS-EN 10028-7.  
För övriga rör enl. SS-EN 10088-2.  
Kontroll enl. SS-EN 10233, SS-EN 10236, SEP 1915, SEP 1925.  
Kan vid behov certifieras enl. AD2000-MerkblattW2.

Beteckning	AISI	Dim. mm
EN 1.4301	304	7,5 x 0,4
EN 1.4301	304	7,5 x 0,5
EN 1.4301	304	10 x 0,5
EN 1.4301	304	12 x 0,5
EN 1.4404	316L	7,5 x 0,5
EN 1.4404	316L	10 x 0,5
EN 1.4404	316L	12 x 0,5
EN 1.4404	316L	16 x 0,75
R 323	(302B)	7,5 x 0,5
R 323	(302B)	10 x 0,6
Incoloy 800		7,5 x 0,4
Incoloy 800		10 x 0,5
Incoloy 800		16 x 0,75
Incoloy 825		7,5 x 0,4
Incoloy 825		10 x 0,5
Incoloy 825		16 x 0,75
EN 1.4547	S31254	7,5 x 0,5
EN 1.4547	S31254	10 x 0,5
EN 1.4547	S31254	12 x 0,5
EN 1.4401	316	14 x 0,8



Exempel på produktutförande



Backer



Backer BHV AB, Fabriksgatan 11, 280 10 Sösdala. Tel: 0451-661 00, fax 0451-614 37, www.backer.se