

# Elpatroner för vatten R25

## Elementrör i rostfritt stål, mässingshuvud



### >> Egenskaper

Rörellement av rostfritt syrafast stål 1.4404 (AISI 316 L)

Mässingshuvud R25 (G 1").

Elementet är godkänt för 9 bar, temperatur 120°C.



Rörellement

| Typ  | Effekt          | Spänning | Insticks-<br>längd | Inaktiv<br>längd | Yteffekt<br>W/cm <sup>2</sup> | Artikel nr.  |
|------|-----------------|----------|--------------------|------------------|-------------------------------|--------------|
| IU21 | 1x250+1x750 W   | 230 V    | 320 mm             | 60 mm            | 5,5 W/cm <sup>2</sup>         | 3020 398 001 |
| IU22 | 1x500+1x1000 W  | 230 V    | 355 mm             | 60 mm            | 5,5 W/cm <sup>2</sup>         | 3020 398 002 |
| IU23 | 1x725+1x1225 W  | 230 V    | 435 mm             | 60 mm            | 5,5 W/cm <sup>2</sup>         | 3020 398 003 |
| IU24 | 1x1250+1x1750 W | 230 V    | 435 mm             | 60 mm            | 9,3 W/cm <sup>2</sup>         | 3020 398 004 |